



■ Çalışma Şekli	: Sabit
■ Çap	: 220mm - 324mm (diğer çaplar opsiyonel olarak mevcuttur.)
■ Yükseklik (Yer Üstü)	: 500 - 1200mm (diğer yükseklikler opsiyonel olarak mevcuttur.)
■ Kurulum	: Yere gömme, kolay sabitleme.
■ Opsiyon ve Aksesuarlar	: Farklı malzeme ve renk seçenekleri, 360° görülebilir. LED indikatör.

*"Şekil ve ebatlar referans amaçlıdır. Sabit mantar bariyerler, hareketli mantar bariyerler ile tamamen aynı olabilir veya özel şekil ve ölçülerde üretilebilir."*

	RBD 270 S.../RBD 324 S...	TBD 220 S.../TBD 270 S...
■ Duvar (et) kalınlığı	10 mm + 65/90mm eksantrik ölçüde özel yıldız formu 5 mm kalınlığında solid profiller.	5 mm.
■ Çarpışma (darbe) mukavemeti	M40 (KB)'e dayanacak şekilde tasarlanıp üretilmiştir.	Opsiyonel olarak M30 (K4)'e dayanacak şekilde tasarlanıp üretilebilir.
■ Dış gövde yüzey özelliği	Sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boya (ops. paslanmaz çelik).	Sıcak daldırma galvanizli gövde üzeri paslanmaz çelik geçme.
■ Görünürlük	"E" standartlarına uyumlu, kırmızı/beyaz/sarı çizgili yansıtıcılar.	"E" standartlarına uyumlu, kırmızı/beyaz/sarı çizgili yansıtıcılar.
■ Montaj	Ayarlanabilir denge ayakları ve C30 kalite beton ile kolay montaj.	Ayarlanabilir denge ayakları ve C30 kalite beton ile kolay montaj.