

PL 08 Yüz Tanıma Cihazı

polimek®
KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ ÜRETİCİSİ

- ✓ Dinamik Yüz Tanıma
- ✓ Parola
- ✓ ID/IC kart

~20 cm



Kamerada yabancıнын fotoğrafını
gördüğünde yazılıma gerçek zamanlı
fotoğraf yüklemeyi destekler.

Uzun Stant

Orta Stant

Kısa Stant

1099

600



Misafirler için Qr Kod Tanıma



5user

Tek kullanıcı /
Çok Kullanıcı

0.5~2.5
meters

Tanım
mesafesi

50000

Yüz kapasitesi

≤.02s

Tanım
hızı

WDR

200w renkli WDR

8.0 inch

Ekran



Dokunmatik
Ekran



Çoklu Dil
Seçeneği



Geçiş Kontrol

200W

Kızılötesi Hareketli
Kamera

800*1280

HD Ekran

99.70%

Yüz Tanım
Doğruluğu

Özellikler

Ekran	8.0 Inch, HD 800*1280, Kapasite Dokunmatik Ekran
Klavye	Dokunmatik Klavye
İşletim sistemi	LINUX 3.10
CPU.MPU	1.2G Dual Gore ARM Cortex-A7, 1200G (1.2T)
Veri deposu	512MB DDR3
ROM	eMMC Flash 8GB
Çiftli kamera	200W Renkli WDR+200W Kızıl ötesi kamera
Kayıt kapasitesi	50000
Yüz Kaydı	Yerel operasyon. Makine ile yüzü kaydetme, kullanıcının fotoğrafını U disk ile içe aktarma
Doğrulama	Yazılım işlemi - Kullanıcı fotoğrafını yazılıma aktarın, kamerayla kullanıcı fotoğrafı çekin
Yüz kapasitesi	5000
Kart Kapasitesi	50000 ID/IC kart seçeneği
Şifre Kapasitesi	50000
Yüz Tanım Doğruluğu	99.7%
Tanım Hızı	0.2s, Tek Kullanıcı / 5 kişiye kadar Çoklu Kullanıcı tanıma destekler aynı anda.
Tanım Mesafesi	0 5-2.5 metre (0 5-1.5 metre yüz tanıma açıkken)
Fotoğrafı Tanım Önleme	Çift kamera ile sahteciliği önleme, fotoğraftan tanınmayı önleme
Çalışma Prensipli	Çok görevli basamak konvüsyonel sinir ağının yüz algoritması teknolojisi dinamik yüz algılama, izleme ve tanıma için bir video akışı
WDR	Geniş dinamik aralık, Güçlü ışık altında doğru yüz tanımayı destekler. karanlık ışık ve arka ışık
USB	USB2.0 x 1 U disk içe/dış aktarma desteği
Güç kaynağı	DC 12V arayüz x 1
Konuşmacı arayüzü	Genişletilmiş Hoparlör Arayüzü için sunulur
Network İletişimi	TCP/IP, Destekler L*/5 LAN iletişim. Wifi (opsiyonel)
Ücretsiz Katılım	U disk ile excel katılım raporunu dış aktarma desteği
Vardiya	U disk ile vardiya ayarını ve vardiya programını içe aktarmayı destekler
Yönetim yazılımı	Ekipmanla ağ bağlantısı yoluyla PC yazılımını destekleyin
Geçiş Kontrol İşlevi	Kapı kapanmadı alarmı, zorunlu kapı açma alarmı, alarm bağlantısı ve çıkışı, bir set kapı açma sinyali,
Çevresel uyumluluk	Çalışma sıcaklığı: -15°C ~ +45°C (saklama sıcaklığı -40°C ~ +65°C), Çalışma nemi : %20 ~ %90 (depolama nemi %20 ~ %90±2) Karanlık ortam: LED Yumuşak ışık otomatik dolgu ışığı. (Ortam ışığına göre otomatik kontrol) Ortam ışığı adaptasyon aralığı: 0 - 50000Lux
Çoklu Dil Seçeneği	İngilizce. İspanyolca, Arapça, Tayca, Farsça, Poluquese. Fransızca. İtalyan, Japon, Koreli vb.
Yayın ve alarm	Destek görünen ad, sesli yayın adı, dahili zil sesi
Otomatik Işık	Kızılötesi ışığı destekler. Beyaz ışık otomatik olarak karanlıkta aydınlıkta kapalıdır.
Çalışma akımı	bekleme akımı 310mA Çalışma akımı 520mA
QR Code Tarayıcı	Destekler
Çalışma Gerilimi	DC12V
Montaj Şekli	Standart. Duvara montaj, masaüstü standı, Opsiyonel. Turnike için braket, zemin eğimi
Makine Ölçüsü	265x132.6x20mm
Karton Kutu boyutu	480x438x229mm , 12Kg /Karton 10adet/Karton