

PL-03

Dinamik Yüz Tanıma & Geçiş Kontrol



Özellikler

- Dinamik Yüz tanıma
- Parmak okuyucu
- QR Kod Tarayıcı
- Şifre
- ID/ IC kart seçeneği

5
Kullanıcı

Tek Kullanıcı/
Çoklu Kullanıcı tanıma

0.5~2.5
meters

Tanıma
Uzaklığı

2000
Opsiyonel

Yüz kapasitesi

≤.0.2

Tanıma hızı

WDR

2MP
renkli WDR

QR
CODE

QR Kod Tarayıcı



5 inch
Dokunmatik Ekran



Çoklu Dil
Seçeneği



Geçiş Kontrol

2 MP

Canlı Kızılötesi
Kamera

1270*720

HD Ekran

99.70%

Yüz Tanıma
Kesinliği

Özellikler

Ürün Adı	PL 03 Yüz Tanıma & Parmakizi Personel Devam Kontrol ve Geçiş Sistemi Terminali
Ekran	5.0 Inch IPS Dokunmatik Ekran, HD 1280*720
Klavye	Dokunmatik Klavye
İşletim Sistemi	LINUX 3.10
CPU, NPU	1.2G Dual-Core ARM Cortex-A7
RAM	256M DDR3L
ROM	4G EMMC
Çiftli Kamera	Gerçek Sensör 1/2.9 inch FOV 75° 2MP pixel yüksek tanımlı renkler Kamera WDR geniş dinamik sensör 1/5 inch FOV 75° 2mp kızılötesi canlı kamera
Canlı Tespit	Dinamik çift kamera, her türlü siyah beyaz, renkli fotoğraf ve video ile sahteciliğe önlemek için
Kayıt Kapasitesi	500000
Yüz Tanıma	İç Operasyon: Yüzü makine ile kaydedin, kullanıcı fotoğrafını U disk ile içe aktarın Yazılım: Kullanıcı fotoğrafını yazılıma aktarın, kamerayla kullanıcı fotoğrafını çekin
Doğrulama	Dinamik yüz tanıma, şifre, ID Kart (IC kart opsiyonel)
Yüz Kapasitesi	5000 (20000 opsiyonel)
Parmak izi Kapasitesi	10000 (50000 opsiyonel)
Kart Kapasitesi	15000 (50000 opsiyonel)
Şifre Kapasitesi	15000 (50000 opsiyonel)
Yüz tanıma Kesinliği	99.70%
Tanıma Hızı	≤0.2s, tek kullanıcı desteği / Çoklu kullanıcı (en çok 5 kullanıcı) aynı anda tanıma
Tanıma Mesafesi	0.5~2.5 metre (0.5~1.5 metre canlı yüz tanıma açık iken)
Foto önleme Tanımlama	Çift kamera sahteciliğe karşı, fotoğraf ve video tanıma önleme
Prensibi	Yüz algortima teknolojisi çok görevli kademeli erişimli ağ tabanlı videodan aktarım dinamik yüz tanıma için , izleme ve tanıma
WDR	Geniş dinamik aralık, Güçlü ışık, karanlık ve arka ışık altında doğru yüz tanımayı destekler 5 kişiye kadar eş zamanlı tanıma, yüz izleme, yüz yakalamayı destekler
USB	USB2.0x1, Destek U disk içe aktarma/dışa aktarma verileri
Güç Kaynağı	DC12V 2A
Haberleşme	TCP/IP, Support C/S LAN iletişim, Wifi
Personel devam kontrol yazılımı	U disk ile excel katılım raporunu dışa aktarma desteği
Vardiya	U disk ile vardiya ayarını ve vardiya programını içe aktarmayı destekleyin
Yönetim yazılımı	Masaüstü, Cloud, SDK, Mobile APP
Geçiş kontrol arayüzü	Manyetik Kapı: Destekliyor Alarm çıkışı: 1 set Usb Disk çıkışı: 1 set Röle Çıkışı: 1 set Çıkış butonu: 1 set WG: 1 set WG çıkışı Haricil alarm: desteği

QR Kod Tarayıcı	Destekliyor
Çalışma Koşulları	Çalışma Isısı: -15C~+45°C (Depolama Isısı -40C~+65°C), Ortam Nemi: 20%~90% (Depolama Nemi 20%~90+2%), Karanlık Ortam: LED yumuşak ışık otomatik (Otomatik kontrol edilen ambians ışığı) Ambians ışığı adaptasyon aralığı: 0-50000Lux
Çoklu Dil Desteği	20 adet dil desteği ve sesli İngilizce, İspanyolca, Arapça, Tai, Farsça, Portekizce, Fransızca, İtalyanca, Japonca, Korece vb. İngilizce, Korece, Çince, Persçe T9 girişi methodu
Yayın ve Zil	Ad desteği, sesli isim, yerleşik zil sesi
Otomatik Işık	Kızılötesi ışık, beyaz otomatik ışık karanlıkta yüzü algıladığı zaman
Çalışma Akımı	Bekleme Akımı: 310mA, Çalışma Akımı: 520mA
TTS Desteği	Sesli isim raporu
Kurulum	Standart: Duvara bağlı, desktop stantı ile ; Opsiyonel: turnike üzerine, stand ile ayakta
Özellikler	Yabancı yüz tanıma desteği Maskeli yüz tanıma (Ayarlardan evet/ Hayır); Yüz Tanıma mesafesi uzaklığı ayarı: yakınlık (yaklaşık 0.8m), ortalama (yaklaşık 1.5m), uzak yaklaşık 2~3m); Kullanıcının doğum tarihini makineye kaydederseniz, yüzünü tanıdığı anda iyiki doğdu diyecektir.

Güçlü ışık, karanlık ışık ve arka ışık ortamında iyi performans ile WDR'yi (geniş dinamik aralık) destekleyin



